




- Abschirmung für DECT-Basisstationen gegen HF-Dauerstrahlung
- Sofort betriebsbereit, kinderleichte Bedienung
- Schnurloses DECT-Telefon wird wie gewohnt benutzt
- Komfort und Funktion bleiben erhalten
- Verringert die Dauerstrahlung um bis zu 99,975%
- Gutachten Prof. P. Pauli

Eigenschaften: DECT-Basisstationen geben ihre Dauerstrahlung von der Antenne, wie zu einem nicht zu unterschätzenden Teil von den Kabeln ab. Der Schirmschlauch wird mit einem 1 m langen, abschirmenden Kabelschlauch geliefert, um eine Schirmdämpfung von bis zu 99,975% zu erreichen.



Montage: Die DECT-Basisstation wird einfach in den Schirmschlauch gestellt. Eine Durchführung für Netzstrom- und Telefonkabel ist vorhanden. Die Kabel werden einzeln durch den Kabelschlauch über eine Öse in den Schirmschlauch eingeführt und an der Basisstation angeschlossen. Der Kabelschlauch selbst wird in die Öse eingeführt. Der Schirmschlauch ist mit 2 Handschuhöffnungen versehen. Die obere Öffnung wird durch Aufrollen mit einem Klettverschluss permanent verschlossen. Die untere Öffnung dient der einhändigen Entnahme des Mobilteils. Indem einfach mit der Hand einmal über diese Öffnung gestrichen wird, ist der Schirmschlauch „komplett dicht“. Die Öffnung wirkt als sehr effektive Hochfrequenz-Dichtung. Die verbleibende minimale Reststrahlung reicht zum Telefonieren. Die maximale Reichweite wird nicht mehr erreicht. Über 99% aller Telefonate werden aber mit Sicherheit aus einem Radius von 10 - 30 m innerhalb von Gebäuden geführt. Bei Tests konnte noch durch 4 Wände hindurch telefoniert werden. Auch 2 Etagen höher oder tiefer oder 30 m vor dem Haus ist kein Problem. Das Telefonieren aus einer Tiefgarage



oder aus großer Entfernung aus dem Garten, z.B., wird eventuell nicht mehr möglich sein. Wer will schon 300 m weit telefonieren oder empfangbar sein ?

Der Schirmschlauch kann auf seiner Unter- oder Rückseite stehen (90 Grad gekippt), je nachdem, ob die Basisstation ein Flach- oder Hochmodell ist. Der Schirmschlauch wird in den Größen SMALL oder LARGE angeboten. Die Maße betragen [in cm]:

SMALL

18 (Tiefe) x 18 (Breite) x 12 (hintere Höhe)
oder
12 (Tiefe) x 18 (Breite) x 18 (hintere Höhe)

LARGE

23 (Tiefe) x 23 (Breite) x 13 (hintere Höhe)
oder
13 (Tiefe) x 23 (Breite) x 23 (hintere Höhe)

Technische Daten:

Ausführungen: SMALL und LARGE
Farben: schwarz, royalblau, rot
Eigenschaften: waschbar bei 30°C im Schonwaschgang mit Feinwaschmittel
Pfleghinweise: siehe Waschzettel oder Bedienungsanleitung
Schirmdämpfung: 36 dB bei 1880 - 1900 MHz
Zusammensetzung: Dekostoff: Baumwolle, Futter: HF abschirmender Spezialstoff
Lieferumfang: Schirmschlauch, Kabelschlauch, Bedienungsanleitung

**ÖKOTEST hat den Schirmschlauch
in seiner Ausgabe 12/2004 getestet:
Gesamturteil „gut“**

Händler: KvS Company Katrin vom Schloß
Ziegeleiweg 2 - D-16766 Kremmen
tel 033055-74403 - fax 033055-208606 - mail info@kvs-shop.de