
Produktinformation

U20-001-01-Ti - HOBO Water Level/Temp. Logger

Art-Nr.: onse-u20-001-01-ti / Marke: [onset](#)

821,10 EUR / St.

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

3-4 Tage (Standard)

- 14 Bit
- opt. USB-Anschluss
- wasserdicht

Hersteller: onset

Der HOBO Pegel-Logger bietet eine hohe Messgenauigkeit bei einem günstigen Preis und einfachster Handhabung. Er eignet sich ideal zur Registrierung von Wasserstand und Temperatur in Brunnen, Flüssen, Seen, Feuchtbiotopen oder Brackwasser. Der komplett in sich geschlossene Logger benötigt weder Ventile, Schläuche noch Trockenmittel. Er kann ebenso zur Messung von barometrischen Luftdruck eingesetzt werden, falls diese Kompensation zur Berechnung des Wasserstandes nötig ist.

Merkmale

- Die HOBOWare™-Software gestattet die einfache Umrechnung der Messergebnisse in genaue Wasserstände, unter Berücksichtigung von Luftdruck, Temperatur und Wasserdichte
- Die HOBOWare™-Software bietet ausführliche grafische Darstellungen, Analysen und Erstellung von Berichten
- Falls notwendig, kann ein zweiter HOBO Pegel-Logger oder eine HOBO Wetterstation zur Messung des barometrischen Luftdruckes genutzt werden
- Das komplett in sich geschlossene Design verhindert die häufigen Probleme mit Ventilen, Schläuchen, Trockenmittel oder Dekontamination.
- Das hermetisch abgedichtete Gehäuse sichert jahrelangen problemlosen Betrieb
- Die optische USB-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation auch in feuchter Umgebung, unzuverlässige Steckverbindungen entfallen
- Stromlinienförmiges Gehäuse für störungsfreien Einsatz in fließenden Gewässern
- Kurzschluss-Schutz – keine Kabelverbindungen, Elektronik komplett im hermetisch dichten Gehäuse
- Langlebiger Keramik-Drucksensor
- Öse zur sicheren Befestigung, z. B. in Brunnen, an Pumpen usw.
- Unterschiedliche Abtastraten erlauben schnellere Messungen zu kritischen Zeitpunkten, z. B. Pumpen-Start oder -Stop
- Ein auf NIST rückführbares Kalibrierzertifikat mit 3 Standardmesspunkten bei 1/1,5/2 bar ist im Lieferumfang enthalten
- Größe: 2,5 x 15 cm
- Gewicht: 210 g

Spezifikationen

Wasserstand-Messung

• Messbereich 0...9 m WS, 0...207 kPa • Werkskalibrierter Bereich 69...207 kPa • Messfehler $\pm 2,1$ cm WS ($\pm 0,1$ % FS) • Auflösung 0,21 cm WS • Max. Druck 310 kPa, 18 m WS

Temperatur-Messung

Produktinformation

- Messbereich -20...+50 °C • Messfehler $\pm 0,37$ °C bei 20 °C • Auflösung 0,1 °C bei 20 °C, 10 Bit, 0,2 °C außerhalb von -5 °C und +50 °C • Zeitkonstante 3,5 Minuten in Wasser • Drift < 0,1 °C / Jahr

- Speicher 64 kB nicht-flüchtiger Speicher – ausreichend für 21000 kombinierte Druck- und Temperaturmesswerte • Registrierbare Ereignisse Verbindung zum Host-PC, geringe Batteriespannung • Arbeitsbereich 9 m WS • Umgebung wasserdicht, einsetzbar in Wasser oder Luft, Gehäuse ist resistent gegen Treibstoffe, Lösungsmittel und Schmiermittel

- Benutzte Materialien

316-Edelstahl, Viton®-Dichtungsring, Acryl und Keramik-Sensor • Batterie Lebensdauer typ. 5 Jahre (Abtastperiode > 1 Minute), Batterie kann werkseitig ausgetauscht werden • Batterie-Zustand wird von der Software angezeigt, kann auch gemessen und registriert werden • Betriebsanzeige rote LED • Abtastintervalle 1 Sekunde...18 Stunden, fest oder unterschiedliche Raten möglich, bis zu 8 benutzerdefinierte Abtastintervalle • Starten sofort oder durch Datum/Zeit programmierbar • Auslesen nach oder während der Messung • Fehler der Zeitbasis ± 1 Minute / Monat bei 0...+50 °C
