Produktinformation

Digitaler Radon Monitor – CANARY

Art-Nr.: cana-radon / Marke: GT-Analytic

148,75 EUR / St.

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

3-4 Tage (Standard)

Radon-Sammelverfahren

Passive Radon-Diffusionskammer

Radon-Messmethode

Alphaspektrometrie

Empfindlichkeit (bei 100 Bq/m³)

7 Tages- und Langzeitwerte
1 Tageswerte

Produktinformation

~ 0,3 Impulse / Stunde

~ 2 Impulse / Stunde

Relative Genauigkeit (bei 100 Bq/m³)

Kurzzeit (7 Tage)
Langzeit

< 20 % nach einer Woche

< 10 % nach 1 Monat

Absolute Genauigkeit

5 % ±5 Bq/m3

Stromversorgung

3 LR03 (AAA) Alkalibatterien

Batterielebensdauer 3 Jahre

Leistungsaufnahme

< 250 µW

Abmessungen

120 mm × 69 mm × 22,5 mm

Gewicht

130 g (einschließlich Batterien)

Betriebsumgebung

Temperatur: 0 bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: < 95 %

Messbereich

0 Bq/m³ (untere Nachweisgrenze)
9999 Bq/m³ (höchster Anzeigewert