
Produktinformation

GANN Hydromette BL Compact RH-T 165 - 12040

Art-Nr.: gann-12040 / Marke: [Gann](#)



502,18 EUR / St.

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

3-4 Tage (Standard)

Hydromette BL Compact RH-T 165

Die BL Compact RH-T 165 ist ein präziser Thermo-Hygrometer für schnelle Messungen der relativen **Luftfeuchte** und **Temperatur**.

Mittels fest einprogrammierter **Sorptionsisothermen** können für verschiedene Bau- und Dämmstoffe sowie für Hart- und Weichholz Gewichts- bzw. Masseprozentage ermittelt werden.

Das Messgerät besitzt ein **dünnes Fühlerrohr** und ist deshalb für eine große Anzahl von Anwendungsgebieten geeignet. Dazu gehören unter anderem **Feuchteanalysen**, Schadensbegutachtungen und Bauaustrocknung. Auch die **Prüfung der Verlegereife** für Boden- und Wandbeläge zählt zu den möglichen Einsatzgebieten.

Auf dem übersichtlichen Display können gleichzeitig bis zu drei verschiedene Messwerte dargestellt werden, z. B. die Kombination Luftfeuchte, Luft- und Taupunkttemperatur.

Das Gerät wird komplett mit Batterie und Kunststoffbox ausgeliefert.

Produktinformation

Messbereiche

Luftfeuchte:

0 - 100 % r.F.

± 1,8 % r.F. (10 - 90 % r.F.) (*)

Temperatur:

-10 - +70 °C

± 0,75 °C (-10 - +55 °C) (*)

(*) = Sensor-Genauigkeit

Eigenschaften

- Handlicher **Schnellfeuchtemesser** im **Taschenformat** für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen
 - Gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Messwerten über die 3zeilige **LCD-Anzeige**, Auflösung: 0,1 % bzw. 0,1° C
 - Automatische Berechnung der **Taupunkttemperatur**, des **Holzfeuchtegleichgewichts (UGL)** *, der absoluten Feuchte in g/m³, der Enthalpie in kJ/K, der Feuchtkugel-Temperatur in °C und der Wasseraktivität (aw)
 - Sorptionsisothermen für Hart- und Weichholz sowie für 10 verschiedene Baustoffsorten
 - **Min-**, **Max-** und **Hold**-Funktion für die gemessenen Werte
 - Speicherung der 5 zuletzt erfassten Messwerte
 - Automatische Geräteabschaltung
 - **Fühlerrohrlänge:** 160 x Ø 5,5 mm
 - Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku (Sonderzubehör)
 - Gehäuseabmessungen: 175 [L] x 50 [B] x 30 mm [H], Gewicht ca. 160 g
Gesamtlänge: ca. 355 mm
-