Produktinformation

GANN Hydromette HT 85 T - 1370

Art-Nr.: gann-1370 / Marke: Gann

535,50 EUR / St.

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

3-4 Tage (Standard)

Gann Hydromette HT85T

Elektronisches Dreifach-Messgerät mit einem Messbereich von 4 bis 100% Holzfeuchte, LCD-Digital-Anzeige, Vierstufen-Holzsortenkorrektur und automatischer Temperaturkompensation. Präzisionsmessung von Schnittholz (bis 180 mm Stärke), Spanplatten und Furnieren und abgebundenen Baustoffen. Einzelmessungen auf dem Holzplatz sowie vor und nach der Verarbeitung, außerdem Überwachung laufender Trocknungsprozesse mit beliebig vielen Holzfeuchte-, Holzgleichgewichtsfeuchte- und Temperatur Meßstellen.

Wichtige Merkmale und technische Daten:

- Handlicher Schnellfeuchtemesser für blitzschnelle Einzel- und Reihenmessungen.
- Länge 180xBreite 115xHöhe 53 mm.
- Direkte Ablesung über LCD-Digital-Anzeige im Bereich von 4–100% Holzfeuchte. Ablesegenauigkeit 0,1% bzw. 0,1Digit
- Holzsorten-Umschaltung zur automatischen Meßwertkorrektur von über 300 Holzarten.
- Vollautomatischer Geräteabgleich.
- Automatische Temperaturkompensation (–10 bis +90°C).

Produktinformation

- Schnelle Messung der Feuchtigkeit in abgebundenen Baustoffen durch das Widerstands-Messverfahren.
- Präzision bei der Temperaturmessung durch Pt 100-Meßwiderstände in 4-Leiter-Technik.
- Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku (Sonder-Zubehör).

(Gerät ohne Zubehör)

Holzfeuchte-Messbereich: 4 bis 100%

Baufeuchte-Messbereich: 0 bis 80 Digits/ Anzeigeeinheiten (=0,5 bis 25Gew.%)
(Feuchteumrechnung je nach Werkstoff, z.B. Gips, Mörtel, Estrich, Beton usw.)

Temperatur-Meßbereich: –50 bis +199,9°C mit 10 austauschbaren Fühlertyp

Anschließbare Elektroden
für Holzfeuchte: M18, M20, M20-OF15, M20-HW200/300
für Baufeuchte: M6, M6-150, M6-250, M6-Bi200/300, M 20, M 20-OF15, M20-Bi 200/300, M21-100/250, M25
für Temperatur: OT 100, OTW 90, ET 10, ET 50, TT 30/40, LT 20, FT 2 bis FT 30