
Produktinformation

GANN Hydromette HB 30 - 1510

Art-Nr.: gann-1510 / Marke: [Gann](#)



430,78 EUR / St.

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

3-4 Tage (Standard)

Dreifach-Meßgerät mit LCD-Digital-Anzeige und Zweifach-Holzsortenkorrektur.

Geräte-Meßbereiche:

Holzfeuchte:

4 - 30% nach der Widerstands-Meßmethode

Baufeuchte:

0 - 80 Digits (Feuchteumrechnung je nach Baustoff = 0,5 bis 25 Gew. %)

0 - 199 Digits (Scanbereich) mit Elektrode B 50 und B 60

0,3 - 8,5 Gew.% mit Elektrode B 50 und B 60 über Umrechnungstabelle

0,3 - 6,5 CM % mit Elektrode B 50 und B 60 über Umrechnungstabelle

2 - 8 Gew.% mit Elektrode MB 35 an Betonoberflächen

Temperatur:

Produktinformation

-20 bis +199,9 °C mit Infrarot-Fühler IR 40

Präzisionsmessung von Schnittholz (bis 180 mm Stärke), Spanplatten, Parkett und abgebundenen Baustoffen.

Wichtige Merkmale und technische Daten:

- Handlicher Schnellfeuchtemesser für blitzschnelle Einzel- und Reihenmessungen.
L 140 × B 90 × H 42/50 mm. Gewicht ohne Zubehör 230 g.
- Direkte Ablesung über LCD-Digital-Anzeige. Ablesegenauigkeit 0,1%.
- Holzsorten-Umschaltung zur automatischen Meßwertkorrektur.
- Schnelle Messung der Feuchtigkeit in abgebundenen Baustoffen durch das Widerstands-Meßverfahren.
- Vollautomatischer Geräteabgleich.
- Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku (Sonder-Zubehör).

Anschließbare Elektroden für Holzfeuchte:

M18, M20, M20-OF15, M20-HW200/300

für Baufeuchte: M6, M6-150, M6-250, M6-Bi200/300, M 20, M 20-OF15, M20-Bi 200/300, M21-100/250, M25, B50, B60, LB 70

für Temperatur: IR40
