## Produktinformation

# GANN Hydromette UNI 2 - 1550

Art-Nr.: gann-1550 / Marke: Gann

**389,13 EUR** / St.

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

3-4 Tage (Standard)

Meßgerät mit LCD-Digital-Anzeige zum Anschluß der Aktiv-Elektroden

MB35 für die Erfassung der Oberflächenfeuchte von Beton.Meßbereich: 2 bis 8% (nach Darrprobe).
B 50 zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art mit speziellem patentgeschütztem Meßverfahren.
Zerstörungsfreie Messung mittels konzentriertem Hochfrequenzfeld.
Meßbereich 1: 0 bis 199 Digits. (Scanbereich)
Meßbereich 2: 0,3 bis 8,5 Gew.% bzw. 0,3 bis 6,5 CM% (Umrechnungstabelle).
B 60 wie Elektrode B 50, jedoch mit eingebautem Grenzwerteinsteller und akustischem Signalgeber.
LB 70 wie Elektrode B 50, jedoch mit ausziehbarem Teleskoprohr von 80 auf 120 cm Länge.

sowie sekundenschnelle Messung der Feuchtigkeit in abgebundenen Baustoffen durch das Widerstands-Meßverfahren.
Meßbereich: 0 bis 80 Digits /Anzeigeeinheiten (Umrechnungstabelle).

RF-T zur sekundenschnellen Luftfeuchte- und Lufttemperatur-Messung.

# Produktinformation

Meßbereich: 5 bis 98% r.F. bzw. -10 bis + 80°C.
RH-T zur schnellen Luftfeuchte- und Lufttemperatur-Messung.
Meßbereich: 5 bis 98% r.F. bzw. 0 bis 70 °C. Baufeuchtemessung über Sorptionsisothermen.

IR 40 zur sekundenschnellen Erfassung von Oberflächen-Temperaturen mit einem Infrarot-Sensor.
Meßbereich: -20 bis +199,9°C.
PT100 zur sekundenschnellen Temperaturmessung mit über 10 austauschbaren Fühlertypen.
Meßbereich: -199,9 bis +600°C.

MH 34 für die Erfassung von hohen Feuchtewerten in Nadelholz.
Meßbereich: 40 bis 200% Holzfeuchte.

Technische Daten:
- Direkte Ablesung über große LCD-Digital-Anzeige, Ablesegenauigkeit 0,1 Digit.
- Geräteabmessung: L 140 ×B 90×H 42/50 mm. Gewicht 230 g ohne Zubehör.
- Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku (Sonder-Zubehör).

Anschließbare Elektroden für Baufeuchte:
MB 35, B 50, B 60, LB 70, RF-T 31, RF-T 36, RH-T 37, M 6, M 6-150, M 6-250, M 6-Bi 200/300, M 20, M 20-OF 15, M 20-Bi 200/300, M 21-100/250, M 25
für Luftfeuchte:
RF-T 28, RF-T 31, RF-T 32, RF-T 36, RH-T 37
für Temperatur:
IR 40, OT 100, OTW90, ET 10, ET 50, TT 30/40, LT 20, FT 2 bis FT 30
für Holzfeuchte: (MH 34, Spezialelektrode nur für hohe Feuchten!)